

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS

Winkelförmiges Abschlussprofil zur Begrenzung der freien Randbereiche an Balkonen und Terrassen



Technische Daten

Lieferlänge Aluminium:	2,5 m
Lieferlänge Edelstahl:	3,0 m
Einbettungsschenkel:	80 mm
Abdeckbereich Aluminium:	40, 60, 80, 100, 125 mm
Abdeckbereich Edelstahl:	40, 60, 80, 100 mm

Profilstärke Aluminium:	1,4 mm
Profilstärke Edelstahl:	1,0 mm
Farbe Aluminium:	Mittelgrau, Altkupferbraun
Edelstahl:	Edelstahlmetallic gebürstet

BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS Verbinder:	
Höhe Aluminium:	40, 60, 80, 100, 125
Höhe Edelstahl:	40, 60, 80, 100
Farbe:	angepasst an Profil

BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS Außenecke 90°:	
Höhe Aluminium:	40, 60, 80, 100, 125
Höhe Edelstahl:	40, 60, 80, 100
Farbe:	angepasst an Profil

Eigenschaften

- > Farbstabil
- > UV- und witterungsbeständig
- > Dekorativ
- > Schützt vor Witterungseinflüssen
- > Einfache Montage

Produktbeschreibung

Der BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS ist ein Abschlussprofil für Fliesen- und Plattenbeläge, verlegt im Dünnbettverfahren. Damit wird im Randbereich von Balkonen und Terrassen ein sauberer Abschluss erreicht. Der Winkel schützt die freie Estrichkante vor Witterungseinflüssen und somit vor Zersetzungen. Als Zubehör kompletieren Verbinder und Ecken ein ausgereiftes System. Der BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS ist in den Ausführungen Aluminium und Edelstahl lieferbar.

Einsatzgebiete

Der BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS eignet sich für Balkonsanierungen und auch für Balkonneubauten. In der Edelstahlausführung ist das Produkt mechanisch und chemisch hoch belastbar. In besonderen Anwendungsfällen ist je nach zu erwartender chemischer oder mechanischer Belastung die Verwendbarkeit des Profiltyps zu klären.

Verarbeitung

Den BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL PLUS mit dem gelochten Befestigungsschenkel auf den Estrichrand in die Kontaktschicht aus Dünnbettkleber einbetten und vollflächig überspachteln.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.