



BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND,
STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

Sopro

feinste Bauchemie

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:



feinste Bauchemie

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH ⁺¹ GIPSFASERTROCKEN- ESTRICH ⁺²	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsys- tem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	Sopro Grundierung GD 749	Sopro Grundierung GD 749 (unverdünnt)	Sopro HaftPrimer S HPS 673
AUSGLEICH	Sopro FS 15 NEO Fließspachtel oder Sopro S-Flow® 545	Sopro Fließspachtel Hybrid FSH 561	Sopro VarioFließspachtel VS 582
VERLEGEMÖRTEL	Sopro's No.1 Silver 403 Sopro FKM® XL 444	Sopro's No.1 Silver 403	Sopro's No.1 Silver 403 Sopro FKM® XL 444
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT		
VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
ABSPACHTELN der Entkopplung bei nachfolgender Abdichtung (z.B im Badezimmer- bereich)	Sopro VarioFlex® VF XL 413 Sopro FKM® XL 444 Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro's No.1 Silver 403	Sopro VarioFlex® VF XL 413 Sopro FKM® XL 444 Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro's No.1 Silver 403 Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber M&M 446	VarioFließspachtel VS 582 (5- 6 mm Schichtdicke)
FLIESENVERBUND- ABDICHTUNG	Sopro FlächenDicht flexibel DFD 525/527 (Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W1-I) Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 Sopro DichtSchlämme Flex RS 623 Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 Sopro DichtSchlämme Flex SL 1525 (Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I) Sopro Ergänzungskomponenten	Sopro FlächenDicht flexibel DFD 525/527 (Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W1-I) Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 Sopro DichtSchlämme Flex RS 623 Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 Sopro DichtSchlämme Flex SL 1525 (Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I) Sopro Ergänzungskomponenten	VarioFließspachtel VS 582 (5- 6 mm Schichtdicke)
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	Sopro FKM® XL 444 Sopro VarioFlex® VF XL 413 Sopro's No.1 Flexkleber 400	Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber M&M 446	Sopro DVK 1691 DesignVinylKleber Sopro DVK 1692 DesignVinylKleber plus
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Stärke

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

SOPRO-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: Telefon: +49 611 1707-111
E-Mail: anwendungstechnik@sopro.com

Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 2374 507-215