





FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BLANKE DEKOLINE

Bordürenprofil für die dekorative Gestaltung von Wandbelägen



#### Technische Daten

Lieferlänge:	2,50 m
Einbauhöhe:	ab 4 mm
Höhe (h):	25 mm
Material:	Messing, glanzverchromt Aluminium, goldfarbig glänzend, elox. Aluminium, silberfarbig matt, elox. Aluminium, goldfarbig matt, elox. Aluminium, silberfarbig glänzend, elox. Edelstahl* V2A 240er Korn gebürstet

\*Werkstoff (1.4301)

#### Eigenschaften

- > Dekorativ
- > Hohe Belastbarkeit (Edelstahl)

#### Produktbeschreibung

BLANKE DEKOLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Durch die Einbauhöhe von ca. 4 mm ist der Einbau auch bei Mosaikfliesen möglich.

#### Einsatzgebiete

Das Bordürenprofil BLANKE DEKOLINE lässt sich perfekt mit den entsprechenden BLANKE VIERTELKREISPROFILIEN als Ecklösung kombinieren. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materialtyps ist jedoch in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären. BLANKE DEKOLINE aus Edelstahl ist zusätzlich mechanisch hoch belastbar und besonders geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen es auf hohe mechanische Beständigkeit ankommt. Das Produkt lässt sich außerdem auch für optisch ansprechende Bodenbeläge einsetzen.

#### Verarbeitung

Den Fliesenbelag bis zur gewünschten Höhe, in der die BLANKE DEKOLINE eingearbeitet werden soll, verfliesen. Im Anschluss ausreichend Fliesenkleber auf die Profilrückseite auftragen und das Profil so weit eindrücken, dass die Oberfläche mit dem angrenzenden Fliesenbelag bündig abschließt. Die angrenzende Fliesenreihe kann nun verlegt werden. Zwischen BLANKE DEKOLINE und der Fliese eine ca. 1,5 mm breite Fuge freilassen und den Fugenraum von Fliesen zum Profil vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoffe bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein. Nach dem Einmörteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von Mörtel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial säubern, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

#### Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 16.03.2017