


FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE BRANDSCHUTZMANSCHETTE

Die BLANKE BRANDSCHUTZMANSCHETTE wurde speziell für unsere Bodenabläufe BLANKE DIBA-CUBE und BLANKE DISK-CUBE entwickelt





Eigenschaften/Produktbeschreibung

- > Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (nach DIN 4102-11/R90)
- > Direkte Montage unter dem Ablauf durch Steckmuffenverbindung DN 50mm Ø
- > Anwendungsbereich bei Massivdecken von 150 bis 325 mm Deckenstärke und einer Kernbohrung von 130mm Ø

Verarbeitungshinweis

Nach dem Erstellen einer Kernbohrung mit einem Innendurchmesser von 130 mm, ist die Brandschutzmanschette unter Berücksichtigung der Aufbauhöhe des BLANKE DIBA-CUBE oder BLANKE DISK-CUBE, an die Hausentwässerung anzuschließen. Es folgt das Anschließen des Bodenablaufes.

Die verbleibende Öffnung der Kernbohrung muss hohlraumfrei mit Mörtel der Mörtelgruppe MG2 oder 3 vergossen werden.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.