



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE ECKSCHUTZWINKEL

Schützt Fliesenkanten und -ecken vor Stoß und Bruch




Eigenschaften

- > Beständig
- > Schützend
- > Optional selbstklebend

Produktbeschreibung

Der BLANKE ECKSCHUTZWINKEL ist ein Edelstahlprofil, mit dem Fliesenkanten- und Ecken vor Stoß und Bruch nachträglich geschützt werden können. Der Winkel besteht aus rostfreiem Edelstahl mit einer matt gebürsteten Oberfläche, die mit einer Schutzfolie überzogen ist. Das Schutzprofil wird auf den Fliesenbelag aufgeklebt. Die Eckschutzwinkel sind optional mit einem Doppelklebeband an den Innen- schenkeln ausgestattet. Die Kanten sind gratarm.

Technische Daten



Lieferlänge: 1,5 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m

Höhe x Breite: 30 x 30 mm
40 x 40 mm
60 x 60 mm

Profilstärke: 1 mm
Körnung: 240er Korn
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A); gebürstet
rostfrei, Edelstahl 1.4401 (V4A)

Optional mit oder ohne Klebeband erhältlich.

Einsatzgebiete

Der BLANKE ECKSCHUTZWINKEL kann überall dort verwendet werden, wo nachträglich erkannt wird, dass Fliesen im Kanten- und Eckbereich starken mechanischen Einwirkungen ausgesetzt sind.

Verarbeitung

Selbstklebefolie abziehen und Winkel auf die gereinigte Fliesenoberfläche aufkleben. Bei Eckschutzwinkeln ohne Klebeband erfolgt die Verklebung mit BLANKE DIBA-COLL, einem Universalklebstoff. Der Klebstoff wird raupenförmig auf den Winkel aufgezogen und auf die gereinigte Fliesenaußenkante aufgeklebt. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoff bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.