

# TECHNISCHES DATENBLATT

## BLANKE GAP

Aluminium Profil zum Erstellen von Schattenfugen im Fliesenbelag sowie als Abschlussprofil an eckigen Pfeilern




### Technische Daten

#### BLANKE GAP:

Lieferlänge:	2,5 m
Profilhöhe:	7, 9, 11 und 12,5 mm
Profilstärke:	1,5 mm
Material:	Aluminium
Farben:	Silber matt Schwarz matt

#### Ecken:

Material:	Kunststoff
Höhen:	7, 9, 11 und 12,5 mm
Farben:	Silber matt Schwarz matt



### Eigenschaften

- > Drainagefähig
- > Für viele Fliesenstärken erhältlich
- > Systemkomponente für BLANKE BALKONAUFBAUTEN

### Produktbeschreibung

BLANKE GAP aus Aluminium zum Erstellen von Schattenfugen im Fliesenbelag zu angrenzenden Decken. Die Schattenfugenbreite ergibt sich aus der Fliesenstärke. Das Profil kann ebenso zum Gestalten von Außenkanten an eckigen Pfeilern oder an Vorsprüngen verwendet werden. Neben dem Schutz der Fliesenkante entsteht eine optisch zurückgesetzte 90° Innenecke.

### Einsatzgebiete

Blanke GAP kann speziell in Fliesenbelägen im Wandbereich z. B. Bädern eingesetzt werden, wo sich zur Decke hin eine schmale Schattenfuge als Abschluss ergeben soll. Diverse Eckausbildungen im Wandbereich sind ebenfalls machbar.

### Verarbeitung

BLANKE GAP mit dreieckgelochtem Befestigungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Bei Pfeilern und Vorsprüngen so ausrichten, dass das Profil angepasst an die dagegenstoßende Fliesenstärke bündig ist. Die Fliesen auf Seite des Befestigungsschenkels fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis 1,5 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.